AMPLIFICATEURS D'INTÉRIEUR
AMPLIFICATEURS RF D'INTÉRIEUR

AD 620 D2

Amplificateur idéal pour la distribution du signal TV / FM vers un ou plusieurs récepteurs situés à distance de la prise principale.

CARACTÉRISTIQUES

- Modèle conçu pour la protection contre les interférences des signaux LTE dans les bandes 800 MHz et 700 MHz.
- Circuit RF blindé CE et réglage indépendant du gain VHF et UHF.
- Sa petite taille minimise l'impact visuel
- Jusqu'à 694 MHz.



Alimentation	CA	195-264 V CA 50/60 Hz
Consommation	W	1,5
Température de fonctionnement	°C	0 à 50

MODÈLE		AD 620 D2	
Référence		36441	
Nombre d'entrées		1	
Nombre de sorties		2	
Bande couverte	MHz	VHF 40-318	UHF 470-694
Gain	dB	15	22
Réglage du gain	dB	15	
Niveau de sortie max. (DIN 45004B)	dBµV	105 min.	
Facteur de bruit	dB	7	5
Impédance	Ω	75	
Connecteurs d'entrée/sortie		F (femelle)	
Dimensions de l'emballage	mm	130 x 86 x 35	
Poids	kg	0,20	