PRISES

POUR LES DONNÉES

Série **BID N**

Des socles de prise équipés de dispositifs inductifs afin d'assurer un filtrage adéquat des signaux de sortie avec une perte de signal minimale.

APPLICATION

Installations de télévision numérique individuelles et collectives jusqu'à 1 000 MHz, soit en tant que terminal, soit dans une configuration en chaîne.

CARACTÉRISTIQUES

- Le circuit électronique est logé dans un châssis en zamak afin de garantir un haut niveau de blindage.
- Ils sont dotés d'un blindage spécial au niveau des connexions d'entrée et de sortie, et leur conception facilite leur installation.
- Ils s'adaptent à la plupart des caches de prises électriques, ce qui leur permet de se fondre dans la décoration intérieure.





MODÈLE				BID 01 N	BID 10 N
Référence				85167	85168
Technology				Inductive	
Atténuation de passage			MHz	5 ÷ 862	
		5 ÷ 862 MHz	dB	End	4
Atténuation de dérivation	TV	87,5 ÷ 90 MHz	dB	6	9
		90 ÷ 862 MHz		5	8
	DATA	5 ÷ 65 MHz		1	3,5
		87,5 ÷ 862 MHz		5	10
Atténuation de directionnelle		TV - OUT	dB	15	
		R - OUT		25	