

CABLES COAXIALES

Serie CCF

Cables de bajas pérdidas, fabricados con dieléctrico de polietileno con expanso físico para garantizar el mantenimiento de las características en el tiempo con muy lento deterioro.

APLICACIÓN

- CCF 021 CCA Dca: optimizado para redes de dispersión acorde al anexo de la ICT-2 de entrada en vigor en octubre del 2020
- CCF 019 CCA Dca y CCF 019 CCA Dca N: optimizado para la distribución dentro de la vivienda acorde al anexo de la ICT-2 de entrada en vigor en octubre del 2020
- CCF 019 CCA Eca y CCF 019 CCA Eca N: especialmente indicado para reformas de viviendas
- CCF 020 A Eca: cable diseñado especialmente para instalaciones tipo MOVISTAR / CANAL SATÉLITE DIGITAL
- CCF TRA: válido para instalaciones troncales

CARACTERÍSTICAS

- Cuando se realicen distribuciones con cable expuesto a la luz solar, deberá utilizarse cable coaxial con cubierta de PE negro.



MODELO			CCF 021 CCA Dca	CCF 019 CCA Dca N	CCF 019 CCA Dca	CCF 019 CCA Dca	CCF 020 A Eca	CCF 018-T A Eca	CCF 021 CCA Dca	CCF 020 A Eca N	CCF 020 A Eca	CCF TRA Fca
Referencia			84172	84173	84174	84178	84128	84132	84177	84138	84175	84111
Longitud carrete m			100	100	100	250	100	500	250	100	500	250
Material carrete			Cartón					Madera	Cartón		Madera	
Bobinas por embalaje			5					1	5	5	1	
Clase CPR reacción al fuego			Dca, s2-d2-a2				Eca	Eca	Dca, s2- d2-a2	Eca		Fca
Clase			Clase B	Clase A			Clase B	Clase A+	Clase B	Clase B	Clase B	Clase A
Conductor interno	Material		Cu				CCS	Cu		CCS	CCS	Cu
	Diámetro	mm	1,02	1,13			1,02		1,02	1,02	1,02	1,63
	Resistencia	Ω/Km	22	19			80	22	22	80	80	19
Dieléctrico	Material		PEE									
	Diámetro	mm	4,7	4,8			4,7		4,7	4,7	4,7	7,2
Lámina Blindaje	Material		Cu Al	Cu/P			Al/P/Al		Cu Al	Al/P/Al	Al/P/Al	
Conductor externo	Material		CCA				Al		CCA	Al	Al	CuSn
	Resistencia	Ω/Km	35	30			60	22	35	60	60	8
Cubierta exterior	Material		PVC blanco	PVC negro	PVC blanco				PVC blanco	PE negro		PE negro
	Diámetro	mm	6,7	6,8			6,6	6,7	6,7	6,9	6,6	10,1
	Radio curvatura mínimo	mm	40				46	40		46	46	80
Atenuación dB/100 m	5 MHz		4,5				4,8	4,5	4,5	4,8	4,8	3,1
	100 MHz		5,8	6			6,6	5,8	5,8	6,6	6,6	4,4
	200 MHz		8,2	8,1			8,6	8,2	8,2	8,6	8,6	5,92
	300 MHz		10,2	10			10,2			10,2		7,2
	470 MHz		13,2	12,6			12,7	13,2	13,2	12,7	12,7	9,6
	600 MHz		14,8	14,3			15,1	14,8	14,8	15,1	15,1	10,3
	860 MHz		18,2	17,4			19,5	18,2	18,2	19,5	19,5	12,8
	1000 MHz		20,3	19,2			20,4	20,3	20,3	20,4	20,4	13,6
	1350 MHz		24,1	21			24,1		24,1	24,1	24,1	16,2
	1500 MHz		24,5	23			24,5		24,5	24,5	24,5	17,1
	1750 MHz		26,7	25,4			26,7		26,7	26,7	26,7	18,5
	2050 MHz		28,6	28,2			29,3	28,6	28,6	29,3	29,3	20
	2150 MHz		30,4	29,1			30,7	30,4	30,4	30,7	30,7	21
Eficacia	5-1000 MHz		> 65		> 75		> 65		> 75	> 65	> 65	> 90
apantallamiento	1000-3000 MHz		> 55		> 65		> 55		> 65	> 55	> 55	> 85
Impedancia Ω			75									
Dimensiones embalaje mm			270x270x660					330x330x330	270x270x660	270x270x660	330x330x330	360x360x330
Peso Kg			4,5/22,5	5/25			3,8/19	20	4,5/22,5	3,8/19	20	22