CÂBLES COAXIAUX

Série CCF

Câbles à faibles pertes, fabriqués avec un diélectrique en polyéthylène expansé physiquement afin de garantir le maintien des caractéristiques dans le temps, avec une détérioration très lente.



APPLICATION

- CCF 021 CCA Dca : optimisé pour les réseaux de distribution conformément à l'annexe de l'ICT-2 entrée en vigueur en octobre 2020
- CCF 019 CCA Dca et CCF 019 CCA Dca N : optimisés pour la distribution à l'intérieur des logements conformément à l'annexe de la norme ICT-2 entrée en vigueur en octobre 2020
- CCF 019 CCA Eca et CCF 019 CCA Eca N : particulièrement adaptés aux rénovations de logements
- CCF 020 A Eca : câble spécialement conçu pour les installations de type MOVISTAR / CANAL SATÉLITE DIGITAL
- CCF TRA : adapté aux installations de troncs

CARACTÉRISTIQUES

- Lorsque les distributions sont réalisées avec un câble exposé à la lumière du soleil, il convient d'utiliser un câble coaxial avec une gaine en PE noir.

MODÈLE			CCF 021 CCA Dca	CCF 019 CCA Dca N	CCF 019 CCA Dca	CCF 019 CCA Dca	CCF 020 A Eca	CCF 018-T A Eca	CCF 021 CCA Dca	CCF 020 A Eca N	CCF 020 A Eca	CCF TRA Fca
Référence			84172	84173	84174	84178	84128	84132	84177	84138	84175	84111
Longueur de la bobine		m	100	100	100	250	100	500	250	100	500	250
Matériau de la bobine			Carton					Bois	Carton		Bois	
Bobines par emballage			5					1	5	5	1	
Classe CPR de réaction au feu			Dca, s2-d2-a2				Eca	Eca	Dca, s2-d2-a2	Eca		Fca
Classe			Classe B	Classe A			Classe B	Classe A+	Classe B	Classe B	Classe B	Classe A
Conducteur interne	Matériau		Cu				CCS	Cu		CCS	CCS	Cu
	Diamètre	mm	1,02	1,13			1,02		1,02	1,02	1,02	1,63
	Résistance	Ω/km	22	19			80	22	22	80	80	19
Diélectrique	Matériau		PEE									
	Diamètre	mm	4,7	4,8			4,7		4,7	4,7	4,7	7,2
Feuille de blindage	Matériau		Cu Al	Cu/P			Al/P/Al		Cu Al	Al/P/Al	Al/P/Al	
Conducteur externe	Matériau		CCA				Al		CCA	Al	Al	CuSn
	Résistance	Ω/km	35	30			60	22	35	60	60	8
Toiture extérieure	Matériau		PVC blanc	PVC noir	PVC blanc				PVC blanc	PE noir		PE noir
	Diamètre	mm	6,7	6,8			6,6	6,7	6,7	6,9	6,6	10,1
	Rayon de courbure minimal	mm	40				46	40		46	46	80
Atténuation dB/100 m	5	MHz	4,5				4,8	4,5	4,5	4,8	4,8	3,1
	100	MHz	5,8	6			6,6	5,8	5,8	6,6	6,6	4,4
	200	MHz	8,2	8,1			8,6	8,2	8,2	8,6	8,6	5,92
	300	MHz	10,2	10			10,2				10,2	7,2
	470	MHz	13,2	12,6			12,7	13,2	13,2	12,7	12,7	9,6
	600	MHz	14,8	14,3			15,1	14,8	14,8	15,1	15,1	10,3
	860	MHz	18,2	17,4			19,5	18,2	18,2	19,5	19,5	12,8
	1000	MHz	20,3	19,2			20,4	20,3	20,3	20,4	20,4	13,6
	1350	MHz	24,1	21			24,1		24,1	24,1	24,1	16,2
	1500	MHz	24,5	23			24,5		24,5	24,5	24,5	17,1
	1750	MHz	26,7	25,4			26,7		26,7	26,7	26,7	18,5
	2050	MHz	28,6	28,2			29,3	28,6	28,6	29,3	29,3	20
	2150	MHz	30,4	29,1			30,7	30,4	30,4	30,7	30,7	21
Efficacité du blindage	5-1000	MHz	> 65	> 75			> 65	> 75	> 65	> 65	> 65	> 90
	1000-3000	MHz	> 55	> 65			> 55	> 65	> 55	> 55	> 55	> 85
Impédance		Ω	75									
Dimensions de l'emballage		mm	270 x 270 x 660					330 x 330 x 330	270 x 270 x 660	270 x 270 x 660	330 x 330 x 330	360 x 360 x 330
Poids		kg	4,5/22,5	5/25			3,8/19	20	4,5/22,5	3,8/19	20	22