

CABLES COAXIALES

Serie **CCF TRD**

Nuevo Cable RG11 de bajas pérdidas, fabricado con dieléctrico de polietileno con expando físico para garantizar el mantenimiento de las características en el tiempo con muy lento deterioro.

RG11 Cu+Cu+CCA LSZH Dca

APLICACIÓN

- Distribución de señales hasta las frecuencias superiores a 2GHz.
- HDTV, CATV, SATV

CARACTERÍSTICAS

- Cable CPR Dca s1a, d0,a1
- Blindaje clase A++



MODELO			CCF TRD
Referencia			84179
Longitud carrete			500 m
Material carrete			Madera
Dimensiones embalaje			400x400x380 mm
Peso			25,5
Bobinas por embalaje			1
Clase CPR reacción al fuego			Dca
Clase			Clase A++
Conductor interno	Material		Cu
	Diámetro	mm	1,63
	Resistencia	Ω/Km	9
Dieléctrico	Material		PEE
	Diámetro	mm	7,2
Lámina blindaje	Material		Cu / P
Conductor externo	Material		CuSn
	Resistencia	Ω/Km	8
Cubierta exterior	Material		LSZH negro
	Diámetro	mm	10,1
	Radio de curvatura mínimo	mm	80
Atenuación dB/100 m	5 MHz		0,94
	100 MHz		3,4
	200 MHz		5,7
	300 MHz		7,7
	470 MHz		8,4
	600 MHz		9,8
	860 MHz		11,95
	1000 MHz		12,9
	1350 MHz		16,2
	1500 MHz		15,9
	1750 MHz		17,5
	2050 MHz		18,8
Eficacia apantallamiento	5-1000 MHz		> 105
	1000-3000 MHz		> 85
Impedancia			75 Ω