CÂBLES COAXIAUX

Série **CCF TRD**

Câble RG11 à faibles pertes, fabriqué avec un diélectrique en polyéthylène à expansion physique afin de garantir le maintien de ses caractéristiques dans le temps, avec une détérioration très lente. RG11 Cu+Cu+CCA LSZH Dca



APPLICATION

- Distribution de signaux jusqu'à des fréquences supérieures à 2 GHz.

HDTV, CATV, SATV

CARACTÉRISTIQUES

- Câble CPR Dca s1a, d0,a1
- Blindage de classe A++

MODÈLE			CCF TRD
Référence			**84179**
Longueur de la bobine		m	500
Matériau de la bobine			Bois
Bobines par emballage		mm	400x400x380
Peso			25,5
Bobinas por embalaje			1
Classe CPR de réaction au feu			Dca
Classe			Classe A++
Conducteur interne	Matériau		Cu
	Diamètre	mm	1,63
	Résistance	Ω/Km	9
Diélectrique	Matériau		PEE
	Diamètre	mm	7,2
Feuille de blindage	Matériau		Cu / P
Conducteur externe	Matériau		CuSn
	Résistance	Ω/Km	8
Toiture extérieure	Matériau		LSZH noir
	Diamètre	mm	10,1
	Rayon de courbure minimal	mm	80
Atténuation dB/100 m	**5**	**MHz**	0,94
	100	**MHz**	3,4
	200	**MHz**	5,7
	300	**MHz**	7,7
	470	**MHz**	8,4
	600	**MHz**	9,8
	860	**MHz**	11,95
	1000	**MHz**	12,9
	1350	**MHz**	16,2
	1500	**MHz**	15,9
	1750	**MHz**	17,5
	2050	**MHz**	18,8
	2150	**MHz**	19,2
Efficacité du blindage	**5-1000**	**MHz**	> 105
	1000-3000	**MHz**	> 85
Impédance		Ω	75