FIBRE OPTIQUE ICT2

REGISTRE PRINCIPAL INTÉRIEUR FO

Série CTO

Armoire principale d'interconnexion entre le réseau interne en fibre optique du bâtiment et le réseau externe. Elle permet l'épissure de la fibre, la division, la distribution, le stockage et le raccordement des câbles dans une seule unité. Elle offre également une protection et une gestion robustes pour la mise en place du réseau FTTx.



APPLICATION

- Largement utilisé dans les réseaux d'accès FTTH.
- Réseaux de télécommunications.
- Réseaux CATV.
- Réseaux de communication de données.
- Réseaux locaux.

CARACTÉRISTIQUES

RPR024 :

- Format standard 19 pouces, poids léger et structure robuste.
- Supports latéraux pour une installation dans des racks 19 pouces à profondeur réglable.
- Plateau coulissant pour un accès facile à la fibre optique et aux épissures.

RPP 048 :

- Armoire multi-opérateurs avec six plateaux et une capacité de 48 fibres.
- Permet la connexion entre plusieurs opérateurs et clients.

MODÈLE		CTO 048
Référence		42412
Entrées		4+2 ports max. Ø18 mm
Sorties		48 ports SC
Nb d'adaptateurs SC		48 (non inclus)
Nb. de fusions / plateau		6 x 8
Répartiteur PLC		(1:2) (1:4) (1:8) (1:16) (non inclus)
Indice de protection IP		IP30
Type de montage		Mural
Matériau		PC+ABS RAL 7035
Dimensions	mm	450 x 150 x 180
Poids	kg	3,2