COMPOSANTS DE DISTRIBUTION 2 GHz

DÉRIVATEURS « F »

Série DER 2 GHz

Dérivateurs et distributeurs avec connecteur « F » entièrement blindés.



APPLICATION

Idéaux pour les installations TIC.

CARACTÉRISTIQUES

- Dérivateurs à 1, 2, 4, 6 et 8 sorties.
- Passage de courant :
  DER : sur toutes les sorties. Permet le passage de câbles par l'arrière.

MODÈLE			DÉRIVATEURS							
			DER 110	DER 115	DER 120	DER 125	DER 210	DER 215	DER 220	DER 225
Référence			85266	85267	85268	85269	85270	85271	85272	85273
Nombre de sorties			1				2			
Bande couverte		MHz								
Atténuation de dérivation	5 - 2300 MHz	dB	10	15	20	25	10	15	20	25
Atténuation de passage	5 - 47 MHz	dB	2,2	1,3	1,1	1	3,5	2,5	1,5	1
	47 - 862 MHz		2,2	1,5	1,1	1	3	2,2	1,5	1
	950 - 2150 MHz		2,2	2,2	1,9	1,8	3,5	3	2,8	1,7
	2150 - 2300 MHz		2,2	2,2	2,2	2,1	4	3	3	2,1
Atténuation directionnelle	5 - 47 MHz	dB	25	25	27	30	20	25	30	35
	47 - 862 MHz		24	24	25	27	23	22	25	35
	950 - 2150 MHz		23	23	23	24	18	22	22	28
	2150 - 2300 MHz		23	23	23	24	18	21	22	26
Isolation entre les sorties	5 - 47 MHz	dB	-	-	-	-	40	45	60	22
	47 - 862 MHz		-	-	-	-	30	35	45	22
	950 - 2150 MHz	dB	-	-	-	-	28	30	32	22
	2150 - 2300 MHz		-	-	-	-	28	30	32	22
Pertes de retour	5 - 862 MHz	dB	12							
	950 - 2150 MHz		10							
Facteur de blindage min.	5 - 862 MHz	dB	65							
	950 - 2150 MHz		55							
Dimensions de l'emballage (10 unités)		mm	118 x 108 x 61	115 x 105 x 57				160 x 105 x 57		
Poids (10 unités)		kg	0,66	0,50				0,60		

MODÈLE			DÉRIVATEURS									
			DER 410	DER 415	DER 420	DER 425	DER 615	DER 620	DER 625	DER 815	DER 820	DER 825
Référence			85274	85275	85276	85277	85278	85279	85280	85281	85282	85283
Nombre de sorties			4				6			8		
Bande couverte		MHz	5 ÷ 2300									
Atténuation de dérivation	5 - 2300 MHz	dB	10	15	20	25	15	20	25	15	20	25
Atténuation de passage	5 - 47 MHz	dB	4	2	1	1	3,5	1,5	0,5	3,5	1,5	1
	47 - 862 MHz		4	2,5	1	1	4	2	1,5	4	2	1
	950 - 2150 MHz		5	4	2	2	5	4,5	3,5	5	3,5	2
	2150 - 2300 MHz		5,5	4,5	3	2	5,5	5	5	5,5	3,7	2,5
Atténuation directionnelle	5 - 47 MHz	dB	25	30	38	45	25	30	30	25	30	30
	47 - 862 MHz		27	28	30	32	22	25	30	22	25	30
	950 - 2150 MHz		25	25	25	25	22	25	25	22	25	25
	2150 - 2300 MHz		25	25	25	25	21	24	24	20	24	24
Isolation entre les sorties	5 - 47 MHz	dB	23	23	23	23	22	25	25	22	27	27
	47 - 862 MHz		22	22	22	22	22	22	22	22	22	22
	950 - 2150 MHz		21	22	22	22	22	22	22	22	22	22
	2150 - 2300 MHz	dB	21	21	21	21	16	16	16	16	16	22
Pertes de retour	5 - 862 MHz	dB	12									
	950 - 2150 MHz		10									
Facteur de blindage min.	5 - 862 MHz	dB	65									
	950 - 2150 MHz		55									
Dimensions de l'emballage (10 unités)		mm	205 x 125 x 67				205 x 125 x 67					
Poids (10 unités)		kg	0,70				1,10					