

CABECERAS MULTI-TRATAMIENTO

ASI —> COFDM MODULACIÓN DIGITAL

DMT 8000

APLICACIÓN

Permite modular en un canal de COFDM el MPEG-2 TS que entra en formato DVB-ASI.

CARACTERÍSTICAS

- Indicación de la capacidad residual del canal.
- Regeneración de la Network Information Table (NIT), ya sea la Local a cada módulo, o la de la instalación completa.
- Procesado de TS con inserción de LCN, PCR restamping y remapeo de TS.
- Selección de los programas de interés.



Alimentación	V	5	12	17	30
Consumo (8,4 W)	mA	800	360	0	2
Temperatura de funcionamiento	°C	0 ÷ 45			

MODELO		DMT 8000	
Referencia		08201	
ENTRADA			
Estándar		DVB-ASI	
Longitud paquetes		Detección automática 188/204 Bytes	
Conector entrada		F(H)	
PROCESADO TS			
Inserción LCN		Si	
Modo de funcionamiento		Transparente / Remultiplexor	
SALIDA			
Estándar		DVB-T	
Banda de frecuencia	MHz	47 - 862	
Modulación COFDM		2K/8K	
Tipo de constelación		QPSK/16 QAM / 64 QAM	
MER	dB	> 38	
Nivel de salida	dBµV	80	
Regulación del nivel de salida	dB	15	
Programación		UCF 300 / PC (con MCU / LPU 8000)	
Dimensiones embalaje	mm	265 x 195 x 40	
Peso	Kg	1,33	