

MULTISWITCHES

MULTISWITCHES CASCADEABLES
AMPLIFICADORES

Serie FAC

Amplificador hasta 16 polaridades + entrada terrestre.

APLICACIÓN

Válidos como amplificadores de cabecera o amplificadores de distribución en instalaciones de multiswitches en cascada.

CARACTERÍSTICAS

- Amplificación de 4, 8, 12 y 16 polaridades de satélite.
- Alta linealidad con tilt de 4 dB conmutable para compensar las pérdidas del cable.
- Entrada pasiva de la señal terrestre.
- Se incluye fuente de alimentación SPS 1825.



MODELO			FAC 005	FAC 009	FAC 013	FAC 017
Referencia			86442	86443	86630	86444
Entradas			4 SAT + 1 TERR	8 SAT + 1 TERR	12 SAT + 1 TERR	16 SAT + 1 TERR
Banda cubierta	TERR	dB	70÷790			
	SAT		950÷2150			
Ganancia	TERR	dB	-1± 2			
	SAT		22 ± 1 (4DB tilt)			
Regulación de ganancia	TERR	dB	20			
	SAT		20			
Aislamiento	SAT-SAT	dB	>33	>33	>33	>33
	SAT-TERR		>50	>50	>50	>50
Nivel máx. de salida (TERR. -60 dB IM3, SAT -35dB IM3)	SAT	dBµV	120			
	TERR		110			
Consumo (sin LNB)		mA	50			
Alimentación			18Vdc 2.5A			
Temperatura de funcionamiento °C			-10 a 40			
Dimensiones embalaje		mm	220 x 250 x 50	235 x 315 x 50	230 x 310 x 50	250 x 500 x50
Peso		Kg	0,55	1,21	1,35	1,51