

Instalaciones Fibra óptica

ATENUADOR ÓPTICO FC
HEMBRA-MACHO/PC SM,
METALICO

Atenuador óptico 1310/1550 nm de 10 dB y 15 dB de atenuación, FC hembra-macho con pulido PC para fibra monomodo.



MODELO		FAO-110	FAO-115
Referencia.		4947	4948
Atenuación		10 dB	15 dB
Tipo de conector		FC	
Pulido		PC	
Fibra		SM	
Material	Tapón (H)	Policarbonato - PC	
	Tapón (M)	Polipropileno - PP	
	Patillas	Acero inoxidable - SUS303	
	Carcasa ext.	Aleación de Zinc	
	Carcasa int.	PBT	
	Núcleo	Tereftalato de polietileno - PET+GF	
	Tubo empalme	Cerámica	
	Ferrula	Cerámica - Zirconia ZrO2/CU	
	Anillo central	Cobre-CU	
Pérdida por polarización		≤ 0,1 dB	
Pérdida de retorno		≥ 65 dB (APC)	
Longitud de onda		1310nm ... 1550nm ±10 nm	
Tolerancia	1 ... 5 dB Att.	± 0,5 dB	
	6 ... 9 dB Att.	± 0,7 dB	
	10 ... 30 dB Att.	± 10 %	
Durabilidad	Ciclos	> 1000 veces	
Temperatura de funcionamiento		-40 ... +75 °C	
Embalaje		1 unidad/bolsa	