MODULE DE CONTRÔLE (HUB)

FLOW-HUB



APPLICATION

Le FLOW HUB est le module de gestion et d'administration de la station de tête FLOW. Le module HUB a pour double fonction d'interconnecter

les signaux d'entrée provenant du châssis FLOW BASE et d'autres éléments de la station de tête FLOW au réseau ethernet et d'offrir une configuration et gestion simplifiée de toute la station de tête par le

biais d'une interface web, accessible en Wi-Fi ou en ethernet via le port RJ-45. It is also able to detect existing RF channels in a network to avoid using them in the headend out.

Le module de contrôle est capable de détecter les canaux RF dans un réseau existant pour éviter que la station de tête les réutilise.

MODÈLE		FLOW-HUB
Référence		4314
INTERFACE WI-FI (CONTRÔLE)		
Type d'interface		Wireless LAN
Standard		Wi-Fi
Bande de radio	GHz	2,4
Mode de réception/transmission		SISO
TX puissance	dBm	-18
RX puissance	dBm	-96
Connexion		SDIO controller
Attribution d'adresses couche 3		SoftAP / DHCP
Sécurité		WPA 2.0
INTERFACE ETHERNET EXTERNE (CONTRÔLE)		
Nombre d'interfaces		1
Type d'interface		Gigabit Ethernet
Standard		1000BASE-T
Support VLAN		IEEE VLAN
SORTIE ETHERNET EXTERNE (TV)		
Nombre d'interfaces		2
Type d'interface		Gigabit Ethernet
Standard		1000BASE-T
Support VLAN		IEEE VLAN
INTERFACES ETHERNET BACKPANEL		
Nombre d'interfaces		10
Type d'interface		Gigabit Ethernet
Standard		1000BASE-T
Support VLAN		IEEE VLAN

CONTROL MODULE (HUB)

FLOW-HUB

MODEL		FLOW-HUB
Référence		4321
DETECCIÓN DE CANALES RF		
Entrée terrestre		
Standards		DVB-T/T2
Bande de fréquences	MHz	47 - 862
Niveau d'entrée dans BASE	dBµV	> 45
Entrée Câble		
Standard		DVB-C
Bande de fréquences	MHz	47 - 862
Niveau d'entrée dans BASE	dBµV	> 50
GÉNÉRAL		
Tension d'alimentation	Vdc	24
Consommation	W	11
Contrôle à distance		IP (Wi-Fi o BASE-T)
Température de fonctionnement	°C	0 ... +45
Connecteur d'entrée HF (backpanel)		F (x1)
Connecteur Ethernet externe frontal (contrôle)		RJ-45 simple
Connecteur Ethernet externe frontal (TV)		RJ-45 doble
Connecteur USB frontal (contrôle)		Type-A socket
Poids	g	454
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	mm	125 x 27 x 210