

MÓDULO DE ENTRADA UNIVERSAL CUÁDRUPLE (IN4)

FLOW-IN4

APLICACIÓN

El módulo FLOW IN4 tiene como función sintonizar cuatro múltiplex distintos de cualquiera de los estándares DVB-T/T2/S/S2/C.

Estas señales se procesan para enviar los servicios en forma de SPTS (Single Program Transport Stream) a una red exterior o a otros módulos de la cabecera FLOW dentro del mismo chasis.



MODELO		FLOW-IN4	
Referencia		4319	
ENTRADAS			
Número de conectores de entrada		2	
Número de sintonizadores		4	
Modo Terrestre			
Banda de frecuencias	MHz	47 - 862	
Estándares soportados		DVB-T/T2	
Modo Cable			
Banda de frecuencias	MHz	47 - 862	
Estándares soportados		DVB-C	
Modo Satélite			
Banda de frecuencias	MHz	950 - 2150	
Estándares soportados		DVB-S/S2	
SALIDA IPTV			
Total SPTS		60	
Protocolos de transmisión		UDP	
Señalización SAP		Yes	
Interfaz		Gigabit Ethernet	
Estándar		1000Base-T	
GENERAL			
Tensión de alimentación	Vdc	24	
Consumo	W	8	
Temperatura de funcionamiento	°C	0 ... +45	
Peso	g	460	
Dimensiones (alto x ancho x profundo)	mm	125 x 27 x 210	