MODULE MUNI DE QUATRE ENTRÉES UNIVERSELLES (IN4)

FLOW-IN4



APPLICATION

Chaque module FLOW IN4 permet de traiter quatre multiplex et/ou transpondeurs différents répondant aux normes DVB-T/T2/S/S2/C.

Les données traitées par le module FLOW IN sont injectées sur le réseau ou vers d'autres modules de la station de tête FLOW sous la forme SPTS (Single Program Transport Stream).

MODÈLE		FLOW-IN4
Référence		4319
ENTRÉE		
Nombre de connecteurs d'entrée		2
Nombre de tuners		4
Modo Terrestre		
Bande de fréquences	MHz	47 - 862
Standards		DVB-T/T2
Mode Câble		
Bande de fréquences	MHz	47 - 862
Standards		DVB-C
Mode Satellite		
Bande de fréquences	MHz	950 - 2150
Standards		DVB-S/S2
SORTIE IPTV		
Total SPTS		60
Protocoles de transmission		UDP
Protocole SAP		Yes
Interface		Gigabit Ethernet
Standard		1000Base-T
GÉNÉRAL		
Tension d'alimentation	Vdc	24
Consommation	W	8
Température de fonctionnement	°C	0 ... +45
Poids	g	460
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	mm	125 x 27 x 210