

MÓDULO DE SALIDA UNIVERSAL (OUT)

FLOW-OUT

APLICACIÓN

El módulo FLOW OUT tiene como función generar 4 o 6 portadoras RF (en función del modo elegido) en los estándares DVB-T, DVB-C o J.83 Anexo B.

Si se elige el modo OUT4, se generarán 4 portadoras RF.

Cada una de las portadoras de salida puede transportar hasta 8 servicios de televisión o radio (SPTS).

Si se elige el modo OUT6, se generarán 6 portadoras RF, cada una de ellas con un máximo de 6 servicios de televisión o radio (SPTS).

En una cabecera FLOW puede haber varios módulos OUT. La propia FLOW BASE se encargará de mezclar y amplificar las diferentes portadoras RF.



MODELO		FLOW-OUT
Referencia		4313
ENTRADAS IPTV		
Interfaz		Gigabit Ethernet
Estándar		1000Base-T
Soporte VLAN		Sí
SALIDA RF		
Número de portadoras RF de salida		4 en modo OUT4 6 en modo OUT6
Número de SPTS por portadora RF		8 en modo OUT4 6 en modo OUT6
Total SPTS		32 en modo OUT4 36 en modo OUT6
Estándares soportados		DVB-T EN 300 744 DVB-C EN 300 429 J.83 Anexo B
MER	dB	> 42
GENERAL		
Tensión de alimentación	Vdc	24
Consumo (sin CAM)	W	21,5
Temperatura de funcionamiento	°C	0 ... 45
Peso	g	425
Dimensiones (alto x ancho x profundo)	mm	125 x 27 x 210