

MÓDULO DE SEGURIDAD (SEC)

FLOW-SEC

APLICACIÓN

El módulo FLOW SEC tiene como función el descryptar múltiples servicios de vídeo recibidos a través del backpanel FLOW.

Para las operaciones de descryptado dispone de dos ranuras Common Interface, donde se pueden insertar módulos CAM. La capacidad total de descryptado depende del modelo de CAM utilizado, del número de servicios, flujos bajo descryptado y de la tasa de datos total que fluye a través del equipo.

El módulo FLOW SEC puede volver a encriptar contenidos a la salida de la estación.



MODELO		FLOW-SEC
Referencia		4311
ENTRADAS / SALIDAS IPTV		
Interfaz		Gigabit Ethernet
Estándar		1000Base-T
Soporte VLAN		Sí
Protocolos de transmisión		UDP
RANURAS COMMON INTERFACE		
Número de ranuras		2
Estándar		EN50221
Warm Reset de CAM		Sí
Cold Reset de CAM		Sí
DESCIFRADO		
Cadenas de descifrado / CAM		2
SPTS de entrada por CAM		16
SPTS de salida		32
Restablecimiento CAM en caso de fallo de descifrado		Sí
CIFRADO		
DRM soportados		LG Pro:Idiom - Samsung LINK - Philips VSecure
Interfaz simulcrypt		Sí
Cadenas de cifrado		2
SPTS por cadena de cifrado		Simulcrypt : 8 LG Pro:Idiom : 12 Samsung LINK : 16 Philips VSecure : 16
GENERAL		
Tensión de alimentación	Vdc	24
Consumo (sin CAM)	W	5,9
Temperatura de funcionamiento	°C	0 ... 45
Peso	g	395
Dimensiones (alto x ancho x profundo)	mm	125 x 27 x 210