

Modulador Digital COFDM

SERIE MOD

APLICACIONES

- El MOD-203, es un modulador digital que permite convertir sus fuentes de video procedentes de receptores, cámaras, reproductores de video/DVD, PCs, etc.... de formato HDMI o A/V, en un canal de COFDM.
- Distribuir las señales de la fuente de video deseada en una red de distribución COFDM. Es idóneo para hoteles, bares, centros comerciales,....

CARACTERÍSTICAS

- Loop HDMI.
- Posibilidad de entrada en HDMI o A/V.
- Fácil de configurar
- Puede crear varias configuraciones y guardarlas en memoria para usarlas cuando desee sin tener que volver a configurar todo..
- Loop RF para mezcla con canales existentes
- Cable adaptador RCA/jack A/V incluido
- Fuente de alimentación externa incluida.



MODELO		MOD-203
Referencia		3032
HDMI ENCODING		
VIDEO	Encoding	MPEG-4 AVC/H.264
	Resolución	1920*1080p@60, 1920*1080p@50
		1920*1080i@60
		1920*1080i@50, 1280*720p@60; 1280*720p@50
	Aspecto	16:9, 4:3
	Bit rate	1.000 - 18.000Mbps
AUDIO	Encoding	MPEG 1, Layer II
	Sample rate	48 KHz
	Bit rate	64, 96, 128, 192, 256, 320Kbps
CVBS ENCODING		
	Entrada	PAL, NTSC PAL 576i; NTSC 480i
MODULADOR DVB-T		
Standard		DVB-T COFDM
Ancho de canal		6, 7 y 8MHz
Constelación		QPSK, 16 QAM, 64 QAM
FEC		1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
Intervalo de guarda		1/4, 1/8, 1/16, 1/32
Modos FFT		2K, 8K
MER		> 32dB
Frecuencia RF		50 - 950MHz
Nivel de salida		Regulable desde 76 hasta
SISTEMA		100dBuV
Actualización		USB
Alimentación		+12Vdc
Temperatura de funcionamiento		0 - 45°C
Medidas (mm)		200, x 115 x 46