CENTRALE D'AMPLIFICATION PROGRAMMABLE NUMÉRIQUE

ONE+ SAT

CARACTÉRISTIQUES

- Seul sur le marché avec un niveau de sortie de 131 dBµV (IMD3 -36 dB).
- 32 filtres accordables VHF/UHF avec une largeur de bande variable entre 1 et 4 canaux.
- Plage dynamique d'entrée plus étendue (permet de travailler avec des signaux plus faibles).
- Clonage des configurations et mise à jour du logiciel sur le terrain, via une carte « microSD ».
- Menu intuitif.



MODÈLE		ONE+ SAT						
Référence		2864						
Système TV		AM-TV / DVB-T						
Entrées		BI/FM	EXT (VHF/UHF)	BIII / DAB	UHF 3	UHF 2	UHF 1	FI-SAT
Bande couverte	MHz	47 - 108	47 - 862	174 - 240	470 - 862 470 - 790 470 - 694			950 - 2400
Nombre de filtres programmables Nombre de canaux par filtre		-		32 1 - 4				-
Largeur de bande du filtre	MHz	-		7 / 8 / DAB	8 / 16 / 24 / 32			-
Niveau d'entrée	dBµV	40 - 90	60 - 80	40 - 100				50 - 80
AGC (Contrôle automatique de gain)		-		Oui				-
Sélectivité en fin de bande ±1 MHz	dB	-		35				-
Niveau de sortie OUT 1	dBµV	131 (IMD3 -36 dB) ; 122*			131 (IMD3 -36 dB) ; 122*			122 (IMD3 -35 dB)
Niveau de sortie OUT 1 + OUT 2	dBµV	128 (IMD3 -36 dB) ; 119*			128 (IMD3 -36 dB) ; 119*			OUT 1 uniquement
Différence de niveau entre les canaux de sortie	dB	-		2				-
Réglage du niveau de sortie	dB	25	20	30				20
Contrôle de la pente	dB	-			0 - 6			0 - 9
Facteur de bruit	dB	< 6						
Sortie test	dB	-30						
Tension de sortie	VDC mA	-			Off - 12 - 24 100 mA à 24 V 200 mA à 12 V			Bypass - 13 - 18 300
Tonalité	kHz	-						0-22
Tension secteur (50/60 Hz)	VCA	110 - 240						
Consommation	W	25						
Température de fonctionnement	°C	-5 ... +50						
Indice de protection	IP	IP30						
Indice de protection	mm	300 x 250 x 40						
Poids	kg	2,2						

MULTIMEDIA PERSPECTIVES Araba Hiribidea 34. 20500 Arrasate-Mondragón, Guipúzcoa, Espagne
Donostia Ibilbidea 28. 20115 Astigarraga- Gipuzkoa, Espagne Tél. : +34 943 44 88 95 . www.fagormultimedia.com

HUMANITY AT WORK MONDRAGON