
Installations TIC

Boîtier de raccordement utilisateur avec 2 ports + pigtail connecté aux deux extrémités



CARACTÉRISTIQUES

- Connecteurs protégés pour gainage avec un tube de 20 mm de diamètre, avec des rayons de courbure de 7 cm.
- Pigtails pré-raccordés aux deux extrémités pour le FTTH et les infrastructures TIC.
- Boîtier de raccordement utilisateur avec connecteurs et adaptateurs SC/SC APC.
- Le câble utilisé est de type CFA-002D avec deux fibres ajustées et une résistance à la traction >450 N. Emballage en boîte à tirer.
- Disponible en différentes longueurs : 10, 15, 20, 25, 30, 40, 55 et 70 m de câble à l'extérieur.





Série PAUF-200D

MODÈLE	PAUF-210D	PAUF-215D	PAUF-220D	PAUF-225D	PAUF-230D	PAUF-240D	PAUF-255D	PAUF-270D
Référence	8011	8012	8013	8014	8015	8016	8017	8018
Longueur du câble	10 m	15 m	20 m	25 m	30 m	40 m	55 m	70 m
Matériau de fabrication	ABS							
Indice de protection	IP44							
Dimensions	115 x 80 x 21 mm							
Matériau : plastique	UL 94 V-0 (Norme de sécurité relative à l'inflammabilité)							
Couleur	Blanc (RAL9003)							
Adaptateurs	2 x SC/APC							
Accessoires	2 x vis et cheville M3							
Adaptateurs SC/SC								
Type de fibre	SM							
Polissage	APC							
Protection anti-poussière	Couvercle à ressort							
Câble à 2 fibres ajustées G657A2-LSZH CFA-002D								
Nombre de fibres	2							
Diamètre du cœur et de la gaine	9 / 125 µm (124,8±0,7)							
Gaine de la fibre ajustée								
Diamètre	850 µm ±50 µm							
Matériau	LSZH							
Couleur	Vert, rouge							
Gaine extérieure								
Diamètre extérieur	4 ±0,2 mm							
Épaisseur	0,8 mm ±0,05 mm							
Matériau	LSZH-FR							
CPR	Dca-s2, d2, a2							
Couleur	Ivoire RAL 1015							
Protection intérieure	Aramides							
Connecteurs SC								
Type de connecteur	SC							
Polissage	APC							
Type de raccordement	Polissage							
Perte d'insertion IL	0,2 dB							