


AMPLIFICADORES DE MASTIL

Serie SBA

Amplificadores de UHF y multibanda para mástil especialmente diseñados para la recepción de señales TDT.

- Paso de corriente apto para antenas activas
- Mayor potencia de salida
- Alimentación a +12 VDC ya +24 VDC



Alta ganancia
en UHF



Muy baja figura
de ruido



Atenuadores
interetapas

Características

- Modelos adaptados al 2º Dividendo Digital.
- Modelos con paso de corriente aptos para antenas activas.
- Atenuadores variables interetapas.
- Diseño optimizado para muy baja figura de ruido.
- Caja interior de zamak con conectores tipo F.

MODELO		SBA-103-C48	SBA-104-C48		SBA-109-C48	
REF.		1304	36974		36975	
Entradas		1	2		2	
		UHF	UHF	UHF	UHF	SAT
Banda de frecuencias	MHz	470 - 694	470 - 694	470 - 694	470 - 694	950 - 2400
Ganancia	dB	34	32		33	-2
Regulación de ganancia	dB	0 - 15	0 - 15		0 - 15	---
Figura de ruido	dB	≤ 3	≤ 5		≤ 3	≤ 2
Nivel de salida (DIN 45004 IMD-60dB)	dBμV	113	110		110	---
Operation voltage	Vdc	+12 / +24	+12 / +24		+12 / +24	
Tensión alimentación	mA	60 / 70	70 / 80		60 / 70	
Paso de corriente		Sí	Sí, a UHF2		Sí, a SAT	
Temperatura de funcionamiento	°C	-10 ... +60	-10 ... +60		-10 ... +60	
Índice de protección	IP	IP54	IP54		IP54	
Dimensiones	mm	96 x 125 x 46	96 x 125 x 46		96 x 125 x 46	
Peso	kg	0.370	0.370		0.370	

Ejemplo de aplicación

