

CARACTERÍSTICAS

Amplificador/Acoplador FI-Sat:

- Utilización preferente en estaciones de procesamiento monocanal terrestre SZB. Montaje como un módulo más.
- 1 entrada satélite 950-2150 MHz con ganancia ajustable y respuesta preacentuada para compensar pérdidas de cable; 1 entrada de acoplamiento terrestre 5-862 MHz; 1 salida satélite+terrestre.
- Conexión automática de la alimentación por borne de contacto.
- Telealimentación LNB. Generación de señales tensión/tono para selección de polaridad (H/V) y banda de frecuencias (alta/baja).



MODELO		SZB-190
Referencia.		1346
Banda FI-Sat	MHz	950 - 2150
Ganancia (pendiente fija 7 dB)	dB	33 (950 MHz) 40 (2150 MHz)
Ajuste de ganancia	dB	18
Nivel de salida (IMD -35dB, EN 50083-3)	dBμV	120
Figura de ruido (máx. ganancia)	dB	< 8
Banda terrestre	MHz	5 - 862
Pérdidas de acoplamiento terrestre	dB	< 1
Tensión de alimentación	V _{DC}	+ 24
Consumo de corriente	mA	120
Tensión/Tono inyectable en puerta entrada FI satélite		+13 / +18 V _{DC} 0 / 22 kHz
Corriente máx telealimentación LNB	mA	350 (a +18 V _{DC}) / 250 (a +13 V _{DC})

CARACTERÍSTICAS

Fuente de alimentación:

- Nivel de protección de seguridad eléctrica Clase II.
- Cable de red con clavija bipolar.
- La tensión de salida está disponible adicionalmente en dos bornes externos para su conexión a uno o a dos inyectores de corriente (telealimentación preamplificadores de mástil).

MODELO	REF.	DESCRIPCIÓN
BAS-913	2222	Base soporte con barra de alimentación. Capacidad: 3 módulos
BAS-915	2220	Base soporte con barra de alimentación. Capacidad: 5 módulos
COF-809	2224	Cofre para 1 base BAS-919. Dimensiones: 420 x 346 x 180 mm
PZB-453	2247	Puente Z conectores F. Longitud 45,3 mm
CTF-075	2221	Carga terminal 75Ω