AMPLIFICATEURS DE DISTRIBUTION

AMPLIFICATEURS DE DISTRIBUTION MOON

Série WAF

Amplificateurs à large bande, haute puissance et hautes performances, idéaux pour la distribution de signaux de télévision terrestres et par satellite.



APPLICATION

Idéaux pour l'amplification de l'ensemble des chaînes de télévision dans les installations collectives.

CARACTÉRISTIQUES

- Haute puissance de sortie.
- Boîtier métallique en aluminium de dimensions réduites pour un gain et un niveau de sortie élevé à forte puissance.
- Haute linéarité, puissance et gain, dans un format léger et compact.
- Égalisation de la pente de sortie.
- Alimentation intégrée, facilement amovible en cas de réparation.
- Permet le passage de la voie de retour en bande élargie et dispose d'un contrôle de pente pour la voie directe.
- Le modèle WAF 422 est adapté à un système à deux câbles avec deux circuits de télévision par satellite indépendants et un circuit commun pour la télévision terrestre, en plus de la voie de retour.

Alimentation	V	195 ÷ 265
Température de fonctionnement	°C	0 ÷ 50

MODÈLE		WAF 210		WAF 311			WAF 422			
Référence		35150		35152			35154			
Nombre d'entrées		1		1			2			
Nombre de sorties		1		1			2			
Test		2 (Entrée + Sortie)		2 (Entrée + Sortie)			4 (2 sorties + 2 entrées)			
Bande	MHz	5 ÷ 65	86 ÷ 862	5 ÷ 65	86 ÷ 862	950 ÷ 2150	4 ÷ 65	86 ÷ 862	950 ÷ 2150	950 ÷ 2150
Niveau de sortie max.	dBµV	115	120	115	120		-	118	120	
Pertes de retour	dB	≥10		≥10		≥6	≥10		≥6	
Gain	dB	15	40	15	40	35 ÷ 43	-2	40	35 ÷ 43	
Réglage du niveau	dB	0 ÷ 20		0 ÷ 20			0 ÷ 20			
Égalisation	dB	-	0 ÷ 20	-	0 ÷ 20	7	-	0 ÷ 20	7	
Atténuation de test	dB	30								
Chiffre de bruit	dB	≤10	≤8	≤10	≤8	≤10	-	≤8	≤10	
Connecteurs		F (femelle)								
Consommation	W	6		7			8			
Dimensions de l'emballage	mm	166 x 274 x 62								
Poids	kg	0,65								